

Лаборатория лаон-2



Суми, Україна

Лаборатория ЛАОН-2 предназначена для производства анализов отработанных нефтепродуктов экспрессными методами на предприятиях и базах, осуществляющих их сбор, хранение и отгрузку, в том числе и на предприятиях и базах, не имеющих стационарных лабораторий.

Позволяет контролировать внешний вид, плотность, условную вязкость, содержание воды и механических примесей, температуру вспышки в открытом тигле. Содержание механических примесей и загрязнений, внешний вид контролируется визуально.

Сущность методики определения содержания воды заключается в реакции гидратации безводного реактива с водой, содержащейся в отработанном нефтепродукте, и осуществляется с помощью сернокислотной меди. Условную вязкость определяют методом измерения времени истечения определенного количества отработанного нефтепродукта через калиброванное отверстие вискозиметра. Методика определения температуры вспышки в открытом тигле заключается в нагреве тигля с пробой таким образом, чтобы скорость нагрева нефтепродукта составляла 10°C в 1 мин., и проведении надета поверхностью пламенем зажигательного устройства за 10°C до ожидаемой температуры вспышки.

Лаборатория применяется на предприятиях и базах, осуществляющих сбор, хранение и отгрузку отработанных нефтепродуктов и не имеющих стационарных лабораторий.

Количество определений 6

Диапазон определяемой условной вязкости, с не менее 10

Диапазон определяемой плотности, кг/м3 670. . .990

Диапазон определяемого содержания воды, % 0, 1. . 1, 0

Диапазон определяемой температуры вспышки в открытом тигле, °С до 360

Габаритные размеры, мм: в походном положении 712x435x395

в рабочем положении 1390x650x395

Масса 50 кг

Price: **450 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Дмитрий Сергеевич

+380668476548