

Оборудование АГНКС



Суми, Україна

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее по тексту «станция») предназначена для сжатия газа из магистрали с давлением от 0,3...0,6 МПа до давления 24,5 МПа, его подготовки в соответствии с ГОСТ5542 с последующей подачей на газораздаточные колонки для заправки автотранспорта.

Станция изготавливается в климатическом исполнении "У" категории 3 по ГОСТ 15150.

РАБОТА СТАНЦИИ

Работает станция следующим образом. Природный газ из подводящего газопровода с давлением 0,3...0,6 МПа поступает в блок входных кранов (БВК), который предназначен для обеспечения стабильного давления на входе в компрессор, отсечения потока газа при выключении станции, а также для автоматического сброса газа при аварийных ситуациях. Сброс газа производится через свечу рассеивания в атмосферу. Очищенный газ поступает в блок компрессорный. В четырех ступенях поршневого компрессора газ последовательно сжимается до давления 24,5 МПа с промежуточным и конечным охлаждением в аппарате воздушного охлаждения (АВО), расположенном в крышном отсеке компрессорного блока и отводом выделившегося конденсата в промежуточных и конечном влагомаслоотделителях. После влагомаслоотделителя 4 ступени газ поступает на Установку осушки газа и, в дальнейшем, подается в аккумуляторы и на газораздаточные колонки, предназначенные для заправки газа в автотранспорт.

В соответствии с Вашим запросом, предлагаем к поставке АГНКС на базе компрессоров 1,5SGI, с установкой осушки газа, с системой автоматики и управления.

Price: **125 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь

+380509889013