

**Эмаль УРФ-1128* Эмаль+ ХВ-110; Производство/ Эмаль+ ГФ-92 хс d)
эмаль ко-1112 Т**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Суми, Україна

d) эмаль ко-1112 ТУ 2312-027-88169863-2012

e) Эмаль КО-1112 предназначена для окраски поверхностей штукатурки, бетона, асбоцемента, дерева, загрунтованных металлических поверхностей, для отделки наружных и внутренних элементов зданий, сооружений.

f) Эмаль наносится методами распыления, кистью, валиком на чистую, сухую поверхность при температуре окружающего воздуха от -20 до +300 С.

g) Время высыхания эмали при температуре 200 С не более 2х часов.

h) Расход эмали эмали на один слой - 100-125 г/м2.

i) Для разбавления эмали используют растворитель Р-5, ксилол, толуол.

j) Гарантийный срок хранения эмали КО-1112 - 12 месяцев со дня изготовления. ЛКЗ «Сиопласт» производит эмали, грунты, шпатлевки, лаки специального назначения от 20кг. ||Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты. ||Отправка перевозчиками. || Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – отдел сбыта – Елена Владимировна.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482