

Эмаль ПФ-188* (э.аль ПФ-188) ГОСТ 24784-81/эмаль ЭП-5155
Назначение: ПФ 188 пр



Суми, Україна

Эмаль ПФ-188* (э.аль ПФ-188) ГОСТ 24784-81/эмаль ЭП-5155

Назначение:

ПФ 188 предназначена для окраски тракторов и сельскохозяйственных машин, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон. Применение гарантирует покрытие атмосферостойкость к воздействию воды, дизельного топлива, минерального масла.

Срок службы покрытия:

Защитные свойства в умеренном климате в течение 5-ти лет

Декоративные свойства в течение 4-х лет

Цвет:

Синяя, красная, фисташковая

Состав:

Суспензия пигментов в растворе алкидно-силоксановой смолы с введением органических растворителей и сиккатива.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ, %

58-65

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4)

80-120

Твердость пленки по М-3, ул. ед, не менее

0, 4

Степень перетира мкм, не более

25

Прочность при ударе, см, не менее

50

Блеск, %, не менее

55

Адгезия, баллы, не более

1

Применение:

Перед применением разбавляют сольвентом. Наносят методами распыления, окунаения, струйного облива и кистью.

Расход:

Расход эмалей на однослойное покрытие 60-120 г/м².

Хранение:

Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Заказ эмали ХС-436 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482