

К0815=КО-815-лак К0815* лак КО-815 КО-815+ Эмаль КО-830 описание Двухкомпонентн



Суми, Україна

К0815=КО-815-лак К0815* лак КО-815 КО-815+
Эмаль КО-830 описание

Двухкомпонентная эмаль КО-830 представляет собой дисперсию пигментов, наполнителей и специальных добавок в кремнийорганическом лаке КО-08 с добавкой отвердителя МСН-7-50 или МСН-7-80. Стойка в водных и агрессивных газовых средах.

Назначение и области применения

Эмаль КО-830 предназначена для окраски без предварительного окрашивания металлических, железобетонных, кирпичных и т.п. изделий, длительно эксплуатирующихся при температуре до 300°C.

Эмаль КО-830 подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена ручным или механическим способом или дробеструйным (пескоструйным) методом, от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел. Обезжиривание производится ветошью, смоченной сольвентом, ксилолом, ацетоном или другими ароматическими растворителями. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

Эмаль КО-830 нанесение

Основу эмали смешивают с отвердителем из расчета 5 частей отвердителя на 100 частей основы. Затем эмаль перемешивается до однородности. При необходимости эмаль может разбавляться ксилолом или толуолом до рабочей вязкости.

Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 04438-3-2482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482