

**ЭП-255/ Эмаль МС-17= сертификата\* эмаль МС-17/эмаль ЭП255 Эмаль  
ПФ-218 - способ пр**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34**  
**(044) 383-24-82**  
**(095) 422-01-09**  
**(067) 766-35-73**

**03124, г. Киев,**  
**ул. Василенко, 7-А**

**AvizInfo.com.ua**

Суми, Україна

ЭП-255/ Эмаль МС-17= сертификата\* эмаль МС-17/эмаль ЭП255

Эмаль ПФ-218 - способ применения: Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют. Тщательно перемешать и ввести сиккатив не более 5% от массы эмали, в случае необходимости разбавить растворителем в количестве не более 12% от массы эмали. Способ нанесения – безвоздушным или пневматическим распылением, кистью, валиком. Температура нанесения - не ниже 5°C. Растворитель - уайт-спирит. Покрытие обладает пониженной горючестью и относится к материалам, медленно распространяющим пламя. Покрытие влагостойкое, стойкое к авиационным маслам и бензинам. Производим эмали от 20кг  
Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Кривцова Елена Владимировна**

**0443832482, 04438315**