

ШпатлевкаЭП-0010>шпатлевкаЭП-0010шпатлевкаЭП-0010 эмаль КО-811шпатлевкаЭП-0010/



Суми, Україна

ШпатлевкаЭП-0010>шпатлевкаЭП-0010шпатлевкаЭП-0010 эмаль КО-811шпатлевкаЭП-0010/
2*ЭМАЛЬ УР-11

ТУ 2312-026-27524984-2002

Эмаль УР-11 используют для окраски гидротехнических сооружений, для окрашивания различных пластмассовых поверхностей, а также мостов и металлоконструкций самого разнообразного назначения, специальных емкостей для хранения продуктов из нефти.

Эмали УР-11 в зависимости со своим назначением выпускаются следующих марок:

Марка А - это водостойкая, солестойкая, атмосферостойкая, а так же стойкая в различных разбавленных растворах щелочей и неорганических кислот, выпускается может зимний вариант у которого температура нанесения может быть от минус 10 градусов Цельсия и выше.

Марка Б - это водостойкая, атмосферостойкая, солестойкая, в растворах щелочей, неорганических кислот и всевозможных ароматических углеводородов.

Эмаль УР-11 - это композиция, состоящая из двух компонентов: из основы и отвердителя. Отвердителем является полиизоцианат, а основой - специальная суспензия наполнителей и пигментов в полиоле.

Цвет эмали любой, внешний вид пленки - глянцевая, полуглянцевая. Время высыхания при температуре 20 градусов по Цельсию до ст.3 - менее 2 часов.

Теор. расход на 1 слой 75÷105 г/м²; 17, 4÷12, 5 м²/л

Доля нелетучих веществ:

- по объему 42÷46 %, об.

- по массе 59÷64 %, масс.

Реком. кол-во слоев 1÷3

Реком. толщина 1 слоя 25÷35 мкм

Очистка инструментов при помощи: ксилола или ацетона, разбавитель: ксилол, смесь бутилацетата и ксилола в соотношении 1:1.

Жизнеспособность: 20 градусов по Цельсию

марки А и Б - более 6 часов;

зимний вариант - более 2 часов.

Предшествующие слои в покрытии: эпоксидные грунтовки «Эпипрайм», ЭП-076, ЭП-0199, ЭП-057, уретановая грунтовка УР-01. Нанесение эмали УР-11 допускается как при помощи валика или кисти, безвоздушным и пневматическим распылением.

Эмали УР-11 марки А и Б красятся при температуре окружающего пространства от 5 градусов Цельсия до 30 градусов Цельсия (зимние варианты от минус 10 градусов до 20 градусов по Цельсию) и относительной влажностью воздуха ниже 80 %. Купить краску эмаль УР-11 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482