

140-ЭП эмаль ЭП140 эмаль ЭП-140 ЭП от производителя «Сіопласт ®»

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Суми, Україна

140-ЭП эмаль ЭП140 эмаль ЭП-140 ЭП от производителя «Сіопласт ®»

Название: Эмаль ЭП-140 белая

Тип: Эмаль (Специальные и термостойкие ЛКМ)

Химический состав: ЭП

Нормативные документы: ГОСТ 24709-81

Область применения. Областью применения эмали ЭП-140 является окраска предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магния, алюминия и титана, меди и их сплавов. Свойства. Поверхность, покрытая эмалью ЭП-140, способна выдерживать кратковременное воздействие температуры до 150 °С, обладает противокоррозионными свойствами, высокой влагостойкостью, стойкость к бензину, минеральным маслам. Пленка эмали обладает стойкостью к термическому воздействию, критической точкой является температура 250°С. Эмаль ЭП-140 допускается наносить на поверхность изделий из фенольных, акриловых и некоторых других пластических масс. Технические характеристики. Поверхность, покрытая эмалью ЭП-140, высыхает за 6 ч при температуре 20°С, за 2 часа при температуре 90°С. Норма расхода на один слой 65-80 г/м². Рекомендуется наносить эмаль ЭП-140 толщиной не более 20-25 мкм. Адгезия пленки, образуемой после высыхания эмали, не превышает 1 балла. Допускается нанесение 2-3 слоев. Доля нелетучих веществ составляет 34-61%. Продукція торгової марки «Сіопласт ®» виготовляється з сировини провідних світових концернів, а саме: Mitsubishi Rayon CO, Dow Chemical Company, Hexion Specialiti Chemicals. Узнать цены или купить ЛКМ Вы можете, связавшись по тел. отдел сбыта (062) 341-04-98, 341-04-97, 341-18-70, 341-04-96 (062) 340-14-47, 341-18-09 моб.095-422-01-09 - Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09