

Лак МЛ-92: прайс лак МЛ92: мл92 мл-92 лак МЛ-92 Лак ПФ-157Л для декоративной о

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
 (062) 340-14-47
 (062) 341-04-97
 (062) 341-04-98
 (062) 341-18-70
 (062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Суми, Україна

Лак МЛ-92: прайс лак МЛ92: мл92 мл-92 лак МЛ-92

Лак ПФ-157Л

для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, предварительно пропитанных (проолифованных) деревозащитными средствами типа Тэкотекс, Пинотекс, составом ПФ-11 и др.

Назначение

Лак ПФ-157Л предназначается для декоративной отделки, защиты от биологических и атмосферных воздействий деревянных поверхностей предварительно пропитанных (проолифованных) деревозащитными средствами типа Тэкотекс (Пинотекс), деревозащитным составом ПФ-11 и др., эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Руководство по применению

Перед нанесением лака деревянную поверхность предварительно зачищают шлифовальной шкуркой, очищают от пыли и грунтуют деревозащитным составом.

Загрунтованную поверхность сушат при темп. 18-22 град.С в течение 24 часов, после чего наносят два слоя неразбавленного лака кистью или валиком.

Каждый слой сушат до полного высыхания. При необходимости лак разбавляют растворителем.

Для улучшения внешнего вида покрытия допускается легкое зашкуривание загрунтованной поверхности.

Расход лака ПФ-157Л на однослойное покрытие – 70-75 гр/кв.м.

Время сушки для каждого слоя при температуре 20 град.С – не более 24 часов.

Телефоны отдела сбыта завода –Sioplast-: (062) – код города 3411809; 3410496, (97), (98); 3401447, 3411870; Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0954220109