

Барабанне разгрузочные тележки



AvizInfo.com.ua

Суми, Україна

Предназначается для промежуточной разгрузки по длине конвейера, как в фиксированном положении при неподвижной тележке, так и в челночном режиме, когда разгрузка осуществляется при реверсивном движении тележки.

Передвигается тележка по металлоконструкции конвейера, совмещающей в себе среднюю часть конвейера и опорную часть с рельсами. Для конвейеров с шириной ленты 1600...2000мм тележки передвигаются по направляющим (рельсам), установленным на полу.

Исполнение воронок тележки зависит от варианта разгрузки. Типоразмер тележки выбирается по наибольшему допустимому усилию после уточненного тягового расчета конвейера.

Технические характеристики:

Типоразмер тележки Б-6550 Б-8050 Б-10080 Б-100100 Б-12063 Б-12080 Б-14080 Б-140125 Б-160125

Ширина ленты, мм 650 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600

Диаметр барабанов, мм 500 500 800 1000 630 800 800 1250 1250

Диаметр роликов, мм от 102 до 194 от 102 до 194

Диаметр колес, мм 320 320 320 400 400 400 630 630 630

Скорость передвижения, м/с от 0, 2 до 0, 4 от 0, 2 до 0, 4

Колея рельсов, мм 870 1100 1300 1300 1550 1550 1750 1750 1950

Под заказ любые размеры, Качество гарантируем!

Гарантия, Комплектующие, Доставка по всей Украине и странам СНГ!

Цена договорная

Price: **10 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Сергей Васильевич

0958590644